


5M Megapixel

Network Camera Series



- | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|---|---|
| 5M
Pixel |  H.265
H.264
Compression | ONVIF
Support |  MIC
Built-in |  DAY & Night
Support |  LED
Smart IR | BLC 
Support | WDR 
Digital |  PoE
Support |
|--------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|---|---|

CAMERA 7800 SERIES

5Megapixel Network Camera



รายละเอียดสินค้า

รุ่น HP-78B50PE	
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.7" progressive scan CMOS
พิกเซล	2592(H)x1944(V), 5.0 Megapixel
ค่าการรับแสงน้อย	Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON) / B/W 0 lux @ IR ON
ความเร็วชัตเตอร์	1/5 ~ 1/20000s
ความเข้าชัตเตอร์	Supported (Auto, Manual)
กลางวัน / กลางคืน	Auto (ICR) / Color / B/W
IR CUT (IR Filters)	Supported
Wide Dynamic Range	Digital WDR (Autp, Manual)
สมดุลสีขาว	AUTO / INDOOR / MANUAL
Gain Control (AGC)	Auto / Manual (Off/Low/Mid/High)
Backlight Compensation	BLC (Low,Mid,High)
Defog	Supported (Auto, Manual)
เลนส์	
Mount Type	M12
ความยาวโฟกัส	3.6 mm
Angle of View	H.FOV: 88°
อินฟราเรด	
IR	IR SMD 18 pcs.
ระยะ IR	Up to 30M.
ความเข้มของIR	Smart IR
วิดีโอ / ออดิโอ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265, H.264 (Baseline, Main profile, High profile)
การบีบอัดเสียง	G711A, G711U, ADPCM, G726 16k, G726 24k, G726 32k, G726 40k
สตรีม	Dual-Stream
ความละเอียดของภาพ	Main Stream 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2048x1520) 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) Sub Stream VGA(640x480), QVGA(320x240)
อัตราเฟรม	Main Stream 1~15fps / Sub Stream 1~15fps
บิตเรต	256Kbps ~ 8Mbps
ควบคุมบิตเรต	VBR / CBR
Privacy Masking	Supported Up to 4 zones
ROI	Supported (Max.8)
ลดสัญญาณรบกวนดิจิทัล	3D noise reduction (Auto,Manual)
Digital Defog	Supported
การตั้งค่ารูปภาพ	Hue, Bright, Contrast, Saturation, Sharpness
Image Flip / Mirror	Supported
Lens Flip / Angle Flip	Supported
Angle Rotation	Supported
Corridor Mode / E-Zoom	Supported
Anti Flicker	Supported (50Hz, 60Hz)
OSD Setting	Supported
เครือข่าย	
เครือข่ายโปรโตคอล	TCP/IPV4, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, UPnP, ONVIF, FTP
DDNS	Hiview DDNS, DynDNS, NO-IP,3322
User Interface	IE 11, CMS, APP
Account Management	Supported
Max. User Access	Max. 7 accounts
Application Programming	ONVIF 2.6
Cloud (P2P)	Supported
Import Export Config	Supported
Network Upgrade / IP Filter	Supported
Maintain (Auto Reboot)	Supported
ออลารม	
Push Alarm (App)	Supported
Email Alarm	Supported (max.3 receivers)
Motion Detection	Supported
Occlusion Detection	Supported
Alarm Events	Text overlay, Email notice, LOG
Alarm Triggers	Email / FTP
อินเตอร์เฟซ	
Ethernet	10/100M, RJ45 interface x1
Built-in Mic	x1
พาวเวอร์อินพุต DC jack	x1
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30°C ~ +55°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-30°C ~ +60°C
ความชื้นในการทำงาน	10% ~ 90%
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
Electrical	
POE	Supported (Class 0)
พาวเวอร์ซัพพลาย	12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	IR Off ≤7W
Mechanical	
วัสดุ	Metal bullet
น้ำหนัก	appr. 225g.
ขนาด	Ø72 X154mm
Mounting Bracket	Bracket included

คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" progressive scan CMOS
- Pixels 2592(H)x1944(V), 5.0 Megapixel / H.265, H.264
- Min. Illumination Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON)
B/W 0 lux @ IR ON
- Stream Dual Stream
- Focal Length 3.6 mm
- IR SMD 18 pcs., Up to 30M., Smart IR
- IR CUT (IR Filters)
- WDR, DEFOG, BLC,ATW, AGC, ROI, 3D-DNR, ONVIF2.6,P2P
- Email alarm, Motion alarm
- IP66 / Mic-Built-in
- Power supply 12VDC/POE

CAMERA 7800 SERIES

5Megapixel Network Camera